

DALLE GÉANTE DE MOQUETTE

»»» **EFFEX** (1 x 2 m)

ASPECT VELOURS



La dalle de moquette EFFEX permet une protection efficace des sols sportifs contre tout dommage (chocs, tâches...).

Dalle textile aspect velours.



Pose rapide et facile

- Pas besoin de personnel expérimenté
- 4 personnes peuvent couvrir 800 m² en une heure
- Dalles de grandes dimensions : 1 x 2 m
- Dalles plombantes, ne nécessitant ni colle, ni adhésif pour ne pas abîmer votre sol sportif
- Dalles faciles à couper si nécessaire
- Chariot de transport spécialement adapté



Protection efficace des sols sportifs

Contre tous chocs, tâches et dommages dus aux :

- chaussures
- mobilier
- aliments et liquides renversés



Technologie avancée

- Fibres textiles innovantes, conçues pour résister à un usage intensif
- Envers blanc, unique sur le marché, sans odeur, ne laissant aucune trace sur votre sol sportif
- Sécurité en cas d'incendie (certificat feu Bfl-s1)



Entretien très simple

- Une simple aspiration ou un lavage à l'eau quand cela s'avère nécessaire est suffisant
- Une dalle tachée ou abîmée ? Aucun souci, il suffit de la remplacer par une autre (réassort garanti)



DALLE GÉANTE DE MOQUETTE

>>> **EFFEX** (1 x 2 m)

ASPECT VELOURS

COLORIS DISPONIBLES




1015 Grey



1005 Dark Grey



1020 Black



1040 Pure Solid Black



Envers blanc unique sur le marché ne laissant aucune trace sur le sol

DONNÉES TECHNIQUES

Surface : dalle textile aiguilleté velours

Envers : PLUS (polyoléfine) blanc

Fibre : 100% polypropylène

Poids total : 3200 g/m² ± 10%

Épaisseur totale : 6 mm

Installation : pose libre

Pour éviter l'effet damier, poser les dalles dans la même direction (voir flèche au dos de la dalle).

Classe d'usage (EN1307) : classe 23 / classe 32

Classe de confort : LC2

Test de la chaise à roulettes (EN985) : usage intensif

Propriétés antistatiques (ISO6356) : ≤ 0,2 kV

Isolation acoustique (EN1307) : ΔLw ≥ 20 dB

Stabilité dimensionnelle (EN986) : ≤ 0,2% - dans les 2 sens



RÉFÉRENCES

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 1005 Dark Grey | GEXSW1005A200 |
| 1015 Grey | GEXSW1015A200 |
| 1020 Black | GEXSW1020A200 |
| 1040 Pure Solid Black | GEXSW1040A200 |

Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m².

Possibilité de panacher les couleurs.

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.



N°0334-CPR-0201
EN 14041 / 2005
DOP 26





Pose libre ou collée sur support A2fl ou A1f

Formaldehyde E1 - Pas de PCP



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Selon nos conditions de garantie, voir notre site web